

A234 STD BW



CURVA RADIO LARGO 90°
Ø 1/2" a 36"



CURVA RADIO LARGO 45°
Ø 1/2" a 36"



TEE RECTA
Ø 1/2" a 24"



CAP
Ø 1/2" a 12"



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
Ø 1/2" a 24"



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA
Ø 1/2" a 14"

A197 150LBS

GALVANIZADO



UNIÓN AMERICANA AB
Ø 1/2" a 4"




TEE RECTA
Ø 1/2" a 4"



TEE DE REDUCCIÓN
Ø 1/2" a 4"



CAP
Ø 1/2" a 4"



TAPÓN TORNILLO
Ø 1/2" a 4"



CURVA
Ø 1/2" a 4"

A197 150LBS GALVANIZADO



NIPLE TUERCA
Ø 1/2" a 4"



COPLA RECTA
Ø 1/2" a 4"



COPLA DE REDUCCIÓN
Ø 1/2" a 4"



CODO EN 90°
Ø 1/2" a 4"



CODO EN 45°
Ø 1/2" a 4"



CODO CACHIMBA
Ø 1/2" a 4"




BUSHING
Ø 1/2" a 4"

COPLAS Y NIPLERIA



COPLA SOLDABLE HI
Ø 1/2" a 6"




NIPLE DE CAÑERIA
Ø 1/2" a 6"



PUNTA DE HILO
Ø 1/2" a 6"



COPLA GALVANIZADA
Ø 5" a 8"



COPLA NODULAR
Ø 3" a 8"

FITTING RANURADO

A536



TEE MECANICA NPT
Ø 2" a 4"



UNION FLEXIBLE
Ø 2" a 4"



CODO RADIO CORTO 90°
Ø 2" a 4"



CODO RADIO CORTO 45°
Ø 2" a 4"



TEE RECTA
Ø 2" a 4"



COPLA DE REDUCCIÓN
Ø 2" a 4"